

ซินแคลร์ เครื่องปรับอากาศ แบนด์อังกฤษที่แพร่หลายในยุโรป
อินเวอร์เตอร์ R-32 ประหยัดไฟขั้นสุดกับฉลากไฟเบอร์ 5 ใหม่



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่



■ GOLD FIN coating

งานทานการกัดกร่อนทุกสภาพ กรด ต่าง ขึ้นสูงสุดด้วยการเคลือบ
คอลลอยด์และพ่นด้วยสารเคลือบสีทอง นานกว่า Blue fin มากกว่า
2 เท่า (มาตรฐาน Salt spray test 500 hour)

■ Smart Ionizer

มีฟังก์ชัน ไอออนไนเซอร์ มีตัวปล่อยประจุ เพื่อดักเก็บฝุ่นละออง
อนุภาคนาโนเล็ก ไม่ให้ฟุ้งกระจายในอากาศ เพื่ออากาศบริสุทธิ์สูงสุด

■ Carbon FILTER

กรองอากาศพร้อมด้วยคาร์บอนฟिलเตอร์ ทำให้มั่นใจในอากาศบริสุทธิ์
ปราศจากกลิ่น



■ Wifi Smart control

โปรแกรมอัจฉริยะ: สั่งการเครื่องปรับอากาศ ด้วยมือที่ผ่าน
wifi (โปรแกรม Net home plus)

■ Sleep mode / Timer

พร้อมโหมดการนอนหลับ ที่ปรับอุณหภูมิขึ้น 1 องศาทุก ชม.
และ: การตั้งค่าเปิด/ปิด

GOLD PLUS SERIES



■ ประหยัดไฟสูงสุดด้วยมาตรฐานเบอร์ 5 ใหม่การไฟฟ้า

■ ทนทานกว่ากับคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเคลือบโกลด์ฟิน

LED Digital Display	GOLD FIN coating	ION Smart Ionizer	Carbon FILTER	Wifi Smart control	Sleep mode / Timer
-------------------------------	------------------	----------------------	---------------	--------------------	--------------------

Technical Specifications

Condensing model - เครื่องภายนอก		SOHC-09BIF	SOHC-12BIF	SOHC-18BIF	SOHC-24BIF
FCU model - เครื่องภายใน		SIHC-09BIF	SIHC-12BIF	SIHC-18BIF	SIHC-24BIF
Capacity - ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,200	12,500	17,500	22,000
SEER - ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล	Btu/hr/watt	19.00	18.60	18.00	17.50
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน กฟผ	EGAT#	#5 ☆	#5 ☆	#5	#5
Refrigerant - น้ำยา ปริมาณ	kg	R32 (0.38)	R32 (0.38)	R32 (0.65)	R32 (0.83)
Power supply - ไฟฟ้า		220 V/1 PH/50 Hz			
Operation Current - กระแสไฟ แอมป์	Amp	4.9	7.3	7.4	8.7
Rated Power input - กำลังไฟฟ้า	Watt	694	1050	1510	2014
Max power input - กำลังไฟฟ้าสูงสุด	Watt	1900	1900	3200	2850

FCU Indoor unit - ชุดภายใน (ปรับความเร็วลม 3 speed)

Max air flow - ปริมาณลม	Cfm	323	348	411	614
Sound pressure level - ระดับเสียง	dB(A)	40.5/34.5/28.5	41.5/35.0/30.5	42.5/37.5/34.0	46.5/41.0/34.5
Dimension (WxHxD) - ขนาดเครื่อง	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
net weight - น้ำหนักเครื่องสุทธิ	kgs	7.8	7.8	10.0	12.1
Temp - อุณหภูมิใช้งาน	C	0-50 C			
Coil & fin - แบบแผงคอยล์เย็น		Copper Tube / Aluminium fin (เคลือบฟันทอง - Gold fin coated)			

Condensing unit - ชุดภายนอก

Sound pressure level - ระดับเสียง	dB(A)	52.5	55.0	54.0	56.5
Dimension (WxHxD) - ขนาด	mm	720x495x270	720x495x270	765x555x303	805x554x330
net weight - น้ำหนักเครื่อง	kgs	20.1	20.4	25.1	29.4
Compressor type - คอมเพรสเซอร์		DC inverter rotary			
Coil & fin - แบบแผงคอยล์ร้อน		Copper Tube / Aluminium fin (เคลือบฟันทอง - Gold fin coated)			

Piping - การต่อท่อสารความเย็น

Liquid size	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Suction size	inch	3/8	3/8	1/2	1/2
Max piping length - ระยะที่ยาวที่สุด	m	25	25	30	30
Max piping high ระยะที่เดินท่อสูงสุดไม่เกิน	m	10	10	20	20

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามทางไลน์ : @beijerbgrimm
 Facebook : beijerbgrimmnew
 Website : www.beijerrefthai.com/www.sinclairthailand.com
 www.sinclair-world.com/www.sinclair-solution.com

บริษัท เบจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จำกัด 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร. 02-011-8888